

高級煮糊

建具用でん粉系接着剤

みやびのり 雅

昔ながらの
煮糊をお届けします。

ホルムアルデヒド放散量
JISマーク・F★★★★★
商品です。
安心してご使用下さい。

特長

1. 糊ヤケが有りません。
2. 粒子が大きくコゲツキがでません。
3. 最高のハケ切れと納まりです。
4. 風合いが出ます。

NET : 1kg×8袋



ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL : 0276-88-2681(代表)

ウォールボンド工業

検索

ホームページ ご覧下さい 2410-GC00-0301



高級煮糊

建具用でん粉系接着剤

みやびのり
雅

業務用

F★★★★

NET
: 1kg×8袋

建具用でん粉系接着剤（煮糊）

昔、襖や障子などを貼る糊は自分で澱粉を煮て造ったものです。いわゆる「煮糊」です。小麦澱粉の他は一切使っていませんから、紙を変色させたりすることが無く、和紙を貼るのには一番向いていたのかもしれませんが。しかしすぐ腐ったり固まったりして日持ちしません。大変手間がかかるため、いつのまにか使われなくなってしまいました。

ウォールボンド工業(株)は改めて煮糊の良さを見直し再現してみました。もちろんホルマリン・トルエンなどの有害なVOCを使用していない安心・安全な接着剤です。

品質

品質項目	規格値
主成分	澱粉糊
外観	ペースト
放置安定性	良好
pH	4~7
ホルムアルデヒド放散量	不検出 (F★★★★) ※検出限界: 0.1mg/L 以下

使用上の注意

- 襖のまわり糊として使う場合、まず糊を良くハケでねってから少しずつ水を加えて下さい。
- 糊によるヤケは出ませんが、木のアクによる変色は防止できませんので、必要に応じアク止め剤を加えて下さい。
- 密封して5℃以上の所に保存して下さい。又、夏期は涼しい所に保存して下さい。
- 口を付けたもの、又、水で希釈したものはできるだけ早期にご使用下さい。
- 一度取り出した糊は元へもどさないで下さい。
- 5℃以下では使用しないで下さい。

ウォールボンド工業株式会社

本社/工場 : 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

仙台出張所 : 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニシ株式会社 仙台営業所内)