

	製 品 規 格	作成	2025 年 3 月 21 日
		改訂	年 月 日

名 称 ウォールパテ **ネスタワン G**

適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ
(下塗り用 120 分タイプ / 反応硬化型)

品 質

品質項目	規格値
主成分	石膏 / 無機質充填材・軽量充填材 / 特殊合成樹脂
外 観	灰白～淡黄色粉末
標準混水量	56 ~ 64%
凝 結 性	良 好
接着性	良 好
耐腐敗性	4 日未満で腐敗が生じないこと

※ 上記製品は、『 J I S A 6 9 1 4 せっこうボード用目地処理材 』の品質を満足する性能を有しております。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (日本建築仕上材工業会 登録番号 2410009)

品質評価方法 1. 凝結性 社内規格
2. 接着性 J I S A 6 9 1 4 準拠
3. 耐腐敗性 J I S A 6 9 1 4 準拠

使用方法 1 袋 (2.5kg) に対して水 約 1.4 ~ 1.6 ℓ を加えて、良く練ってから使用して下さい。

使用上の注意 * 施工用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
* 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原案



決裁

