

	製 品 規 格	作成	2025年 3月 21日
		改訂	年 月 日

名 称 ウォールパテ **ネスタワン S**

適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ
(上塗り用 120 分タイプ / 反応硬化型)

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	石膏 / 無機質充填材 / 特殊合成樹脂
外 観	淡黄色粉末
標準混水量	56.7 ~ 66.7 %
凝 結 性	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
耐腐敗性	4日未満で腐敗が生じないこと

※ 上記製品は、『 J I S A 6 9 1 4 せっこうボード用目地処理材 』の品質を満足する性能を有しております。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (日本建築仕上材工業会 登録番号 2410010)

品質評価方法 1. 凝結性 社内規格
2. 耐ひび割れ性 J I S A 6 9 1 4 準拠
3. 耐腐敗性 J I S A 6 9 1 4 準拠

使用方法 1袋 (3.0kg) に対して水 約 1.7 ~ 2.0 l を加えて、良く練ってから使用して下さい。

使用上の注意 * 施工用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
* 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原案



決裁

